

---

## PRZEDMIAR - ZATOKA

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO O NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ ORAZ PRZEBUDO-  
WA CIAGÓW PIESZYCH I BUDOWĘ 10 MIEJSC POSTOJOWYCH  
ADRES INWESTYCJI : GUZÓW, GMINA OROŃSKO  
INWESTOR : URZĄD GMINY W OROŃSKU  
ADRES INWESTORA : 26-505 OROŃSKO  
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż.arch. Sylwester Piętań  
DATA OPRACOWANIA : luty 2012

---

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

**Słownie: zero i 00/100 zł**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
luty 2012

Data zatwierdzenia

| Lp.      | Podst                   | Opis i wyliczenia  | j.m.                             | Poszcz       | Razem          |
|----------|-------------------------|--|----------------------------------|--------------|----------------|
| <b>1</b> |                         | <b>Zatoka nawierzchnia</b>   |                                  |              |                |
| 1        | KNR 2-01<br>d.1 0206-02 | Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km<br>295.44*0.5 | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup> | 147.720      |                |
|          |                         |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>147.720</b> |
| 2        | KNR 2-31<br>d.1 0105-03 | Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu<br>295.44  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 295.440      |                |
|          |                         |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>295.440</b> |
| 3        | KNR 2-31<br>d.1 0105-04 | Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu<br>Krotność = 17<br>295.44                           | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 295.440      |                |
|          |                         |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>295.440</b> |
| 4        | KNR 2-31<br>d.1 0114-05 | Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm<br>295.44   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 295.440      |                |
|          |                         |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>295.440</b> |
| 5        | KNR 2-31<br>d.1 0114-06 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu<br>Krotność = 5<br>295.44                                    | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 295.440      |                |
|          |                         |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>295.440</b> |
| 6        | KNR 2-31<br>d.1 0511-03 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej<br>295.44  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 295.440      |                |
|          |                         |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>295.440</b> |